

Guido Milanese, *Filologia, letteratura, computer*

Aggiornamento 5 marzo 2020

Pagine web citate

- academia.edu/
- <https://academic.microsoft.com/home>
- <https://apps.illuminarepublications.com/gregorio/>
- <https://www.aquilante.net/unix/>
- <https://archive.org/>
- <https://artfl-project.uchicago.edu/content/about-artfl>
- asciidoc.org
- <https://www.blog.google/products/search/15-years-google-books/>
- brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=APH-O
- brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=LLT-O
- <https://www.businessinsider.com/mathias-dopfner-tim-berners-lee-world-wide-web-interview-2017-5?IR=T>
- <https://catma.de/>
- catullusonline.org/CatullusOnline/
- cet.sakura.ne.jp/htmlint/taglist.cgi?HTMLVersion=html20
- charles-harpur.org/Home/Site/
- cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
- <https://citationstyles.org/>
- cmcl.it/
- codex.altervista.org/
- <https://compare-text-files.com>
- <https://www.consumatori.it/telefonia/pirateria-digitale-italia/>

- <https://context.reverso.net>
- corpusthomisticum.org/
- <https://www.ctan.org/>
- <https://ctan.org/pkg/zblbuild>
- cths.fr/an/savant.php?id=1191
- daringfireball.net/
- delfijn.nl/ChiWriter/v4pack.htm
- <https://www.dhi.ac.uk/>
- <https://www.dhi.ac.uk/bbc-radio-news-scripts/>
- <https://www.dictionnaire-academie.fr/>
- diff-text.com/
- digiliblt.lett.unipmn.it
- digitalvariants.blogspot.com
- digitizor.com/linux-torvalds-ditches-gnome-for-xfce/
- <https://dillinger.io/>
- <https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/>
- distrowatch.com
- docear.org/
- <https://ebeowulf.uky.edu/>
- <https://ebooks.stackexchange.com/questions/8369/should-a-person-learn-docbook-in-2019>
- <https://www.english.northwestern.edu/people/faculty/emeritus/martin-mueller.html>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Authors_Guild,_Inc._v._Google,_Inc.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Dog_breeds
- https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
- https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Compiz>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Editor_war
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions#cite_ref-68
- https://en.wikipedia.org/wiki/microsoft_open_specification_promise

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Sed>
- europeana.eu
- evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
- [https://fr.wikipedia.org/wiki/ABC_\(notation\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/ABC_(notation))
- gilesorr.com/wm/table.html
- <https://github.com/gregorio-project/hyphen-la/blob/master/README.md>
- <https://github.com/paolomonella/ursus>
- <https://github.com/retext-project/retext>
- <https://github.com/tesseract-ocr/>
- <https://www.gnu.org/software/emacs/>
- <https://gregobase.selapa.net/>
- <https://gregorio-project.github.io/gabc/>
- groups.google.com/group/comp.unix.questions/msg/e44ad620f76be7c9?hl=en
- <https://www.guitex.org/>
- <https://www.gutenberg.org/>
- gutenberg.org/wiki/Michael_S._Hart
- hart.pglafl.org/
- hathitrust.org/
- https://www.hathitrust.org/authors_guild_google
- helloworldcollection.de/
- <https://www.himanis.org/>
- <https://home.unicode.org/>
- horstmann.com/ChiWriter/
- https://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_novum.html
- <https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html#an>
- <https://www.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/pcpress.pdf>
- <https://www.idref.fr/074087959>
- <https://iee1599.lim.di.unimi.it/>
- in2013dollars.com
- <https://it.libreoffice.org/>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_biblioteche_digitali

- <https://janeausten.ac.uk/>
- jclark.com/bio.htm
- <https://johnmacfarlane.net/>
- <https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/ec-recommends-supporting-open-document-format>
- <https://josquin.stanford.edu/>
- juxtasoftware.org/
- <https://kvk.bibliothek.kit.edu>
- laurenceanthony.net/software.html
- lexically.net/wordsmith/
- <https://www.liberliber.it>
- linuxconfig-org.tradepub.com
- lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2010-January/007819.html
- lists.w3.org/Archives/Public/www-talk/1991SepOct/0003.html
- lyx.org
- <https://meldmerge.org/>
- <https://www.mendeley.com>
- mizar.unive.it/mqdq/public/index
- <https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography>
- <https://www.monoconc.com/>
- multiversiondocs.blogspot.com/
- <https://music-encoding.org/>
- <https://music-encoding.org/guidelines/v4/content/>
- <https://www.musicxml.com>
- <https://www.musicxml.com/music-in-musicxml/>
- neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/
- neuma.huma-num.fr/
- <https://www.nilsliberg.se/ksp/easyabc/>
- <https://www.nomdo.nl/cw.htm>
- oed.com/viewdictionaryentry/Entry/240886
- opac.sbn.it
- <https://www.openoffice.org/it/>

- packard.org/
- packhum.org/
- palin.iccu.sbn.it/
- <https://pandoc.org/>
- pcworld.com/article/202803/google_129_million_different_books_have_been_published.html
- <https://pelavicino.labcd.unipi.it/>
- people.apache.org/~jim/NewArchitect/webtech/1998/11/beyo/index.html
- <https://perseus.tufts.edu/hopper/>
- <https://perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0003>
- perseus.uchicago.edu/
- projects.chass.utoronto.ca/tact/index.html
- <https://proquest.libguides.com/lionppq>
- pypl.github.io/PYPL.html
- https://www.reddit.com/r/windows/comments/2rn775/best_tiled_window_manager_for_windows/
- <https://www.researchgate.net/>
- <https://scholar.google.it/>
- scholarlydigitaleditions.blogspot.com/2014/09/the-history-of-collate.html
- sd-editions.com/
- sed.sourceforge.net/sedfaq.html
- sismelfirenze.it/index.php
- snobol4.org/
- softwarefreedom.org/resources/2008/osp-gpl.html
- <https://sourceforge.net/projects/evt-project/>
- <https://tagcrowd.com/>
- tapor.ca
- <https://tdg.docbook.org/tdg/5.2/>
- teibyexample.org/examples/TBEDo4voo.htm#blake
- teibyexample.org/examples/TBEDo4voo.htm#shakespeare
- tei-c.org/Activities/Projects/
- tei-c.org/index.xml

- tei-c.org/Support/Learn/
- <https://tex.stackexchange.com/questions/151613/which-publishers-use-tex-and-friends-for-a-significant-proportion>
- textstudio.sourceforge.net/
- stephanus.tlg.uci.edu/history.php
- <https://tug.org/>
- tustep.uni-tuebingen.de/tustep
- txstep.de/
- <https://typora.io/>
- [unicatt.it/biblioteche/sbda-cataloghi-e-strumenti-di-ricerca-risorse-on-line-esterne-all-ateneo#content](<http://unicatt.it/biblioteche/sbda-cataloghi-e-strumenti-di-ricerca-risorse-on-line-esterne-all-ateneo#content>)
- vcfed.org/wp/
- vespasianodabisticciletters.unibo.it
- vim-latex.sourceforge.net/
- <https://www.vim.org/>
- v-machine.org/
- voyant-tools.org
- http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp
- <https://wiki.lyx.org/LyX/HumanitiesLyX>
- <https://wiki.lyx.org/LyX/LinguistLyX>
- wordperfect.com/en/product/office-suite/
- xm1math.net/texmaker/
- xubuntu.org/
- <https://www.zotero.org/>

Listati

Avvertenza

Vengono riprodotti tutti i listati commentati nel volume, non i singoli esempi forniti nel testo ma privi di commento. Per utilizzare gli esempi, basta effettuare un copia-incolla dei listati e salvare il testo ottenuto con un editore di testo (ad esempio vim tra i programmi professionali, oppure il semplice BLOCCO NOTE sui sistemi Windows).

HTML

- p. 164: HTML – esempio minimo

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Esempio</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Esempio di pagina codificata in HTML</h1>
8   <p>Primo paragrafo: solo testo semplice.</p>
9   <p>Secondo paragrafo, con una parola <em>evidenziata</em>.</p>
10  <p>Terzo paragrafo,
11  contenente un link a un <a href="https://www.w3schools.com/html/">
12  tutorial per apprendere HTML</a></p>
13  <!-- si tratta di un esempio davvero minimo -->
14 </body>
15 </html>
```

- p. 166: HTML – aggiunta di tag H2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Esempio</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Esempio di pagina codificata in HTML</h1>
8   <h2>Un paragrafo molto semplice</h2>
9   <p>Primo paragrafo: solo testo semplice.</p>
10  <h2>Un paragrafo con una parola marcata</h2>
11  <p>Secondo paragrafo, con una parola <em>evidenziata</em>.</p>
12  <h2>Un paragrafo con un link</h2>
13  <p>Terzo paragrafo
14  con link a un <a href="https://www.w3schools.com/html/">
15  tutorial per apprendere HTML</a></p>
16  <!-- si tratta di un esempio davvero minimo -->
17 </body>
18 </html>
```

- p. 168: HTML – problemi

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Esempio</title>
5 </head>
```

```

6 <body>
7   <h6>Esempio di pagina codificata in HTML</h6>
8   <h2>Un paragrafo molto semplice</h2>
9   <p>Primo paragrafo: solo testo semplice.</p>
10  <h4>Un paragrafo con una parola marcata</h4>
11  <p>Secondo paragrafo, con una parola <em>evidenziata</em>,
12    in <i>corsivo</i>.</p>
13  <h1>Un paragrafo con un link</h1>
14  <p>Terzo paragrafo,
15    contenente un link a un <a href="https://www.w3schools.com/html/">
16    tutorial per apprendere HTML</a></p>
17  <!-- si tratta di un esempio davvero minimo -->
18 </body>
19 </html>

```

Markdown

- p. 174: esempio di Markdown

```

1 Dog Breeds
2 =====
3
4 Bulldog breeds
5 -----
6 _Bulldog breeds_ is a collective name for various breeds of dog of a
7 particular type, also known as bull breeds. [...]
8
9 Catch dog breeds
10 -----
11 A _catch dog_ is a specially trained dog that is used to catch large
12 animals in hunting, working livestock, and baiting. [...]
13
14 Curs
15 ----
16 The term _cur_ refers to the lowest class of nameless dog or _Pariah
17 Dog_, generally a mixed-breed dog. [...]
18
19 Dogs and Humans
20 =====
21
22 As pets
23 -----
24 In the 1950s and 1960s, dogs were kept outside more often than they
25 tend to be today [...]

```

- p. 176: Markdown trasformato in XML-TEI

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
3   <text>
4     <body>
5       <div type="level1">
6         <head>Dog Breeds</head>
7         <div type="level2">
8           <head>Bulldog breeds</head>
9           <p><hi rendition="simple:italic">Bulldog breeds</hi> is a
10             collective name for various breeds of dog of a particular
11             type, also known as <hi rendition="simple:bold">bull breeds
12             </hi> . [...]</p>
13           </div>
14           <div type="level2">
15             <head>Catch dog breeds</head>
16             <p>A catch dog is a specially trained dog that is used to catch
17             large animals in hunting, working livestock, and baiting.</p>
18             </div>

```

Musica

MusicXML

- p. 290: frammento di codice

```

1 <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
2 <!DOCTYPE score-partwise PUBLIC
3   "-//Recordare//DTD MusicXML 3.0 Partwise//EN"
4   "http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd">
5 <score-partwise>
6   <part-list>
7     <score-part id="P1">
8       <part-name />
9     </score-part>
10  </part-list>
11  <part id="P1">
12    <measure number="1">
13      <attributes>
14        <divisions>120</divisions>
15        <key>
16          <fifths>0</fifths>
17          <mode>major</mode>
18        </key>
19        <time>
20          <beats>4</beats>
21          <beat-type>4</beat-type>
22        </time>

```

```

23     </attributes>
24     <note>
25         <pitch>
26             <step>C</step>
27             <octave>4</octave>
28         </pitch>
29         <duration>120</duration>
30         <voice>1</voice>
31         <type>quarter</type>
32     </note>
33 <!-- fine della prima nota -->

```

abc

```

1
2 X:1
3 M:4/4
4 L:1/4
5 K:C
6 CDEF | GABc | cBAG | FEDC ||

```

Perl

- p. 239: esempio di programma

```

1 use strict;
2 # Contatore di capitoli e paragrafi
3 my $ncapitoli = 0;
4 my $nparagrafi = 0;
5 # Leggi ogni linea nella variabile $line
6 # e controlla se la riga s'inizia con "<chapter>" o "<p>";
7 # se sì, incrementa il contatore corrispondente
8 while(my $line = <STDIN>) {
9     if($line =~ /^<chapter>/) { ++$ncapitoli; }
10    if($line =~ /^<p>/) { ++$nparagrafi; }
11 }
12 print "Trovati $ncapitoli capitoli e $nparagrafi paragrafi.\n";

```

Prolog

- p. 240: esempio di programma

```

1 % Personaggi di "Mansfield Park"
2 personaggio("Fanny Price").
3 personaggio("Tom Bertram").
4 personaggio("Edmund Bertram").
5 personaggio("Maria Bertram").

```

```

6 personaggio("Henry Crawford").
7 personaggio("Mary Crawford").
8 personaggio("James Rushworth").
9 luogo("London").
10 luogo("Mansfield Park").
11 luogo("Portsmouth").
12 % indicare i personaggi maschili e femminili:
13 donna("Fanny Price").
14 donna("Maria Bertram").
15 donna("Mary Crawford").
16 uomo("Tom Bertram").
17 uomo("Edmund Bertram").
18 uomo("Henry Crawford").
19 uomo("James Rushworth").
20 % Un personaggio femminile sarà tale se è personaggio e anche donna.
21 personaggio_femminile(X) :- personaggio(X), donna(X).

```

Python

- p. 239: esempio di programma

```

1 # function to check if small string is there in big string
2 def check(string, substr):
3     if (string.find(substr) == -1):
4         print("NO")
5     else:
6         print("YES")
7 # driver code
8 string = "geeks for geeks"
9 substr = "geek"
10 check(string, substr)

```

Shell (bash) e linguaggi di shell

grep

- p. 225: esempi minimi

```

1 grep array *.sno
2 grep -wir sonetto *

```

- p. 225: esempio in pipe con sort

```

1 grep -r [aei]s[st][ei] * | sort

```

sort

- p. 226: esempio minimo

```
1 sort dante-parole >dante-parole-ordinato
```

- p. 227: sort su una colonna

```
1 sort -k2 dante-parole >dante-parole-ordinato-2
```

sed

- p. 230: sostituire Ue con Ü

```
1 sed 's/Ue/Ü/g'
```

awk

- p. 230: (1) estrarre le voci di lessico (2) le parti del discorso (3) combinare le informazioni

```
1 # testo di input
2 andare:verbo
3 luce:sostantivo
4 lentamente:avverbio
5 # estrarre le voci di lessico
6 awk -F : '{ print $1 }'
7 # estrarre la categoria morfologica
8 awk -F : '{ print $2 }'
9 # stampare categoria e voce, separate da un trattino
10 awk -F : '{ print $2 "-" $1 }'
```

Snobol

- p. 241: esempio di programma (cfr esempio in Python)

```
1 string = "geeks for geeks"
2 substring = "geek"
3 ((string ? substring) (output = "YES"), (output = "NO"))
4 end
```

- p. 242: ricerca delle vocali in un testo italiano

```
1 Vocali = "aeiouàèéììòùAEIOUÀÈÉÍÌÒÙ"
2 Testo = input
3 loop Testo ? any(Vocali) . output rem . Testo :s(loop)
4 end
```

T_EX, L^AT_EX, BibT_EX

T_EX

- p. 256: il teorema di Pitagora scritto in T_EX.

```
1 $x^2 + y^2 = z^2$ ovvero $\sqrt{x^2 + y^2} = z$
```

L^AT_EX

- p. 258: esempio minimo di file L^AT_EX

```
1 \documentclass{article}
2 \author{Giovanni Scrivini}
3 \title{\LaTeX: un esempio}
4 \date{5 agosto 2017}
5 \begin{document}
6 \maketitle
7 \section{Presentazione}
8 \LaTeX{} permette di scrivere documenti complessi in modo fortemente
9 strutturato: l'utilizzatore si concentra sul contenuto e non
10 sull'aspetto grafico.
11
12 \section{Uso non matematico di \LaTeX}
13 Nato per l'uso matematico, anche in campo umanistico si possono
14 ottenere grandi soddisfazioni: come è stato osservato da tempo,
15
16 \begin{quote}
17     superato il momento iniziale, i risultati ottenuti con \LaTeX{}
18     permettono all'umanista di liberare la scrittura dall'impostazione
19     puramente grafica dei programmi di word processing.
20 \end{quote}
21
22 In particolare nel campo della linguistica il passaggio a questo
23 sistema garantisce risultati molto belli e facili da ottenere.
24 \end{document}
```

BibT_EX

- p. 276: scheda bibliografica in BibT_EX

```
1 @Book{Ullman:Studies,
2     Author = {Ullman, B.L.},
3     Title = {Studies in the {I}talian {R}enaissance},
4     Publisher = {Edizioni di Storia e Letteratura},
5     Series = {Storia e Letteratura 51},
6     Address = {Roma},
7     Edition = {2},
8     year = 1973,
9     collocazione = {UC XXII-3-18},
10 }
```

XML

XML (fondamenti)

- p. 143: esempio minimo

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <scheda>
3     <autore>Mirko Tavoni</autore>
4     <titolo>Latino, grammatica, volgare</titolo>
5     <sottotitolo>Storia di una questione umanistica</sottotitolo>
6   </scheda>
```

- p. 146: esempio con errore

```
1 <scheda>
2 <autore>
3   <cognome>Tavoni</Cognome> <!-- errore-->
4   <nome>Mirko</nome>
5 </autore>
6 <titolo>Latino, grammatica, volgare<titolo>
7 <sottotitolo>Storia di una questione umanistica</sottotitolo>
8 <datoeditorale>Antenore</datoeditorale>
9 <datoeditorale>Padova</datoeditorale>
10 <datoeditorale>1984</datoeditorale>
11 </scheda>
```

DTD

- p. 149: DTD semplice

```
1 <!ELEMENT libro (autore+,titolo,sottotitolo?,editore+,luogo+,anno,anno_ried
2 <!ELEMENT autore (#PCDATA)>
3 <!ELEMENT titolo (#PCDATA)>
4 <!ELEMENT sottotitolo (#PCDATA)>
5 <!ELEMENT editore (#PCDATA)>
6 <!ELEMENT luogo (#PCDATA)>
7 <!ELEMENT anno (#PCDATA)>
8 <!ELEMENT anno_riedizione (#PCDATA)>
```

- p. 151: DTD migliorata

```
1 <!ELEMENT libro (autore+,titolo,sottotitolo?,editore+,luogo+,anno,anno_ried
2 <!ELEMENT autore (nome,cognome)>
3   <!ELEMENT nome (#PCDATA)>
4   <!ELEMENT cognome (#PCDATA)>
5 <!ELEMENT titolo (#PCDATA)>
6 <!ELEMENT sottotitolo (#PCDATA)>
7 <!ELEMENT editore (#PCDATA)>
8 <!ELEMENT luogo (#PCDATA)>
```

```

9 <!ELEMENT anno (#PCDATA)>
10 <!ELEMENT anno_riedizione (#PCDATA)>

```

XSD

- p. 152: XSD

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="
3 <xs:element name="libro">
4 <xs:complexType>
5 <xs:sequence>
6 <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="autore"/>
7 <xs:element ref="titolo"/>
8 <xs:element minOccurs="0" ref="sottotitolo"/>
9 <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="editore"/>
10 <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="luogo"/>
11 <xs:element ref="anno"/>
12 <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="anno_riedizione"/>
13 </xs:sequence>
14 </xs:complexType>
15 </xs:element>
16 < -- qui altri elementi -- >
17 </xs:schema>

```

RELAX NG

- p. 151: RELAX NG

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <grammar xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0">
3 <define name="libro">
4 <element name="libro">
5 <ref name="attlist.libro"/>
6 <oneOrMore>
7 <ref name="autore"/>
8 </oneOrMore>
9 <ref name="titolo"/>
10 <optional>
11 <ref name="sottotitolo"/>
12 </optional>
13 <oneOrMore>
14 <ref name="editore"/>
15 </oneOrMore>

```

RELAX NG compact

- p. 153: RELAX NG compact

```

1 libro =
2   element libro {
3     attlist.libro,
4     autore+,
5     titolo,
6     sottotitolo?,
7     editore+,
8     luogo+,
9     anno,
10    anno_riedizione*
11  }
12 attlist.libro &= empty
13 autore = element autore { attlist.autore, nome, cognome }
14 attlist.autore &= empty
15 nome = element nome { attlist.nome, text }
16 attlist.nome &= empty
17 cognome = element cognome { attlist.cognome, text }
18 attlist.cognome &= empty
19 titolo = element titolo { attlist.titolo, text }
20 attlist.titolo &= empty
21 sottotitolo = element sottotitolo { attlist.sottotitolo, text }
22 attlist.sottotitolo &= empty

```

TEI

- p. 155: TEI (frammento di testo poetico)

```

1 <text xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="d1">
2 <body xml:id="d2">
3 <div1 type="book" xml:id="d3">
4 <head>Songs of Innocence</head>
5 <pb n="4"/>
6 <div2 type="poem" xml:id="d4">
7 <head>Introduction</head>
8 <lg type="stanza">
9   <l>Piping down the valleys wild, </l>
10  <l>Piping songs of pleasant glee, </l>
11  <l>On a cloud I saw a child, </l>
12  <l>And he laughing said to me: </l>
13 </lg>
14 <lg type="stanza">
15   <l>"Pipe a song about a Lamb!" </l>
16   <l>So I piped with merry chear. </l>
17   <l>"Piper, pipe that song again;" </l>
18   <l>So I piped, he wept to hear. </l>

```

```
19 </lg>
20 </div2>
```

CSS

- p. 160: CSS

```
1 book {font-family: "Arial", "Helvetica", sans;
2 font-size: 14pt;
3 background-color: ivory;
4 }
5 title {display: block;
6 font-size: 18pt;
7 margin-bottom: 1cm;
8 }
9 l
10 {display: block;
11 margin-left: 8mm;
12 }
```

XSL

- p. 161: XSL

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="1.0"
3 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
4 <xsl:template match="/">
5 <html>
6 <body style="font-family:Arial;font-size:14pt; background-color:white">
7 <h1><xsl:value-of select="book/title"/></h1>
8 <xsl:for-each select="book/poem/l">
9 <xsl:value-of select="current()"/>
10 <br></br>
11 </xsl:for-each>
12 </body>
13 </html>
14 </xsl:template>
15 </xsl:stylesheet>
```